



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Digitálisan
aláírta: Bélyegző
PMKH
Dátum:
2020.05.19
15:22:52 +02'00'

Ügyiratszám: PE-06/KTF/00529-29/2020

Ügyintéző: Bezák Bernadett Krisztina

dr. Kiss Veronika

Magyar Petra Emese

Telefon: (06-1) 478 4400

Tárgy: FCC Magyarország Környezetvédelem és
Hulladékgazdálkodás Kft. által a Gyál, Körösi út 53.
szám (hrs.: 044/11) alatti telephelyen folytatott
tevékenységre vonatkozó egységes
környezethasználati engedély – hivatalbóli módosítás

HATÁROZAT



Az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. (2360 Gyál, Körösi út 53., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Gyál, Körösi út 53. szám (hrs.: 044/11) alatti telephelyen folytatott tevékenységére kiadott, PE-06/KTF/00529-20/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) hivatalból

módosítom

az alábbiak szerint:

Az Engedély „I. A környezethasználatra vonatkozó általános adatok” című fejezetének „3. Az engedélyezett tevékenység:” pontjában található „A Hulladékkezelő Központban folytatott tevékenységek (...)” kezdetű részt az alábbiakkal egészítem ki:

A Hulladékkezelő Központban folytatott tevékenységek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján

- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Az Engedély „I. A környezethasználatra vonatkozó általános adatok” című fejezetének „3. Az engedélyezett tevékenység:” pontjában található „VII. ütem”, „VIII. ütem”, „A lerakó teljes kapacitása” és „A lerakható hulladékmennyiség (tömörített)” részt törölöm, helyébe az alábbiak lépnek:

VII. ütem: 2,65 ha terület; tervezett kapacitás 315 575 m³
tervezett megnyitás ideje: 2020.
tervezett magasság: 30 m
kihasznált kapacitás: -
szabad kapacitás: 315 575 m³

VIII. ütem: 3,05 ha terület; tervezett kapacitás 531 453 m³
tervezett megnyitás ideje: 2024.
tervezett magasság: 30 m
kihasznált kapacitás: -
szabad kapacitás: 531 453 m³

A lerakó teljes kapacitása: 3,562 millió m³
A lerakható hulladékmennyiség (tömörített): 3,562 millió m³

Az Engedély „III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei” című fejezetének „3. Hulladékgazdálkodási előírások:” pontjának végén található jóváhagyást törölöm, helyébe az alábbiak lépnek:

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) Környezethasználó tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott **hulladéktároló hely és komposztáló telep üzemeltetési szabályzatait jóváhagyja, továbbá a Felülvizsgálat keretében benyújtott üzemeltetési tervet jóváhagyja.**

Az Engedély indokolásának „Hulladékgazdálkodási szempontból” című része az alábbiakkal egészül ki:

Környezethasználó a Dokumentációban a tárolási tevékenységre is kért engedélyt, azonban a Környezetvédelmi Hatóság álláspontja szerint, a tárolási tevékenység engedélyezése indokolatlan, tekintettel arra, hogy a gyűjtés magába foglalja az 1 évig történő tárolást is.

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság megállapítja, hogy a hulladékok gyűjtés keretében történő előzetes tárolása a Dokumentációba foglalt tárolásra vonatkozó leírás szerint megfelelő.

Az Engedély Te mellékletének „1. Mérlegelés, átvétel, nyilvántartás” pontja az alábbiakkal egészül ki:

A lakosság által beszállított lerakásra kerülő települési hulladék átvétele munkavédelmi, biztonsági és baleset megelőzési okokból – amennyiben a betöltés ütemezése ezt indokolja – nem közvetlenül a depónián történik, hanem tárgyi telephelyen erre a célra kijelölt területen, ahol a hulladék külön kihelyezett konténerekbe kerülhet ürítésre. A leürítést minden esetben Környezethasználó munkatársa ellenőrzi és a kitölti a hulladék megfelelőségét igazoló dokumentumot.

Amennyiben a hulladék veszélyes összetevőt tartalmaz, Környezethasználó az átvételt megtagadja. A hulladékot sérülésmentes, megfelelő műszaki állapotban lévő konténerek az üzemvitelnek megfelelő helyen, szilárd burkolattal ellátott területe kerülnek elhelyezésre.

A lakosságtól átvett hulladékot a beszállítás során az előírásoknak megfelelően mérlegelik, a konténer megtelését követően Környezethasználó gondoskodik a hulladék depóniára történő szállításáról.

Az Engedély Te mellékletének „4. Előkezelés, válogatás, hasznosítás” pontját törlöm, helyébe az alábbiak lépnek:

Az 576 m² bálázó üzem ipari és lakossági partnereknél szelektíven gyűjtött, anyagában hasznosítható, „tisztá” hulladékok (karton, papír, fólia, egyéb szelektív) előkezelésére létesült, mely egy 576 m² alapterületű válogató csarnokkal bővült, melyben a bálázást megelőző kézi válogatást végzik.

Az RDF üzem olyan szelektíven gyűjtött, magas fűtőértékű ipari és termelési hulladékok előkezelésére létesült, melyek biztosítják a megfelelő alapanyagot a hőhasznosításra alkalmas hulladék előállításához, ami által csökken a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

Az RDF üzem az 1721 m² összterületű hulladékkezelő csarnokban helyezkedik el, 1152 m² alapterületű.

A bálázó és válogató üzemben a jellemzően nagydarabos ipari hulladék földön történő kézi válogatása majd ezt követően a bálázható hulladék anyagfajtánként történő bálázása történik anyagában történő hasznosítás, tovább értékesítés céljából.

A beszállított hulladék minőségétől (csomagolás szemcseméret, összetétel) függően az alábbi műveleteken, vagy ezek kombinációján eshet át szükség szerint:

1. A hulladék kézi válogatása

A válogató üzembe kerül beszállításra Környezethasználó partnereinél vegyesen gyűjtött, anyagában hasznosítható hulladék, melyet először szétválogatnak anyagfajtánként (karton, fólia, vegyes papír, gumiabroncs, szélvédő, üveg, fa, fém, stb.) majd amennyiben a hulladék nem bálázható, a megfelelő tároló konténerekbe kerül tárolásra átvevőhöz való elszállításig. A válogatás során anyagában már nem hasznosítható, de magas fűtőértékű, alternatív tüzelőanyag előállításra alkalmas hulladék szintén külön kerül gyűjtésre, majd az RDF csarnokba beszállításra a megfelelő mérlegelési folyamatot követően. A válogatási maradék a lerakóra kerül átszállításra megfelelő mérlegelési folyamatot követően ártalmatlanítás céljából.

2. A hulladék bálázása

A tiszta anyagában hasznosítható hulladék a bálázó üzembe kerül beszállításra (jellemzően karton, fólia, vegyes papír), majd az automata bálázógéppel történő bálázást követően a bálátárolóra kerül tárolásra az átvevőhöz való kiszállításig. A bálázógépre való anyagfeladást felhordó szalag biztosítja. A szalagra való anyagfeladás során a hulladék megfelelőségének ellenőrzése is megtörténik, és az esetleges szennyeződések itt kiszűrésre kerülhetnek. Az így keletkező maradék hulladék megfelelő mérlegelést követően a lerakón kerül ártalmatlanításra.

3. A hulladék előzetes tárolása

Környezethasználó partnereinek egy része saját telephelyén bálazza a keletkező haszonanyagot, mely a telephelyre már bálázott formában kerül beszállításra, így az kizárólag gyűjtésre és előzetes tárolásra kerül, kiszállításig.

A különböző hulladékok mozgatása targoncával, bobcattal vagy teleszkópos munkagéppel történik.

Az RDF üzem olyan szelektíven gyűjtött, magas fűtőértékű ipari és termelési hulladékok kezelésére létesült, melyek biztosítják a megfelelő alapanyagot az alternatív tüzelőanyag gyártásához, ami által csökken a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

Az előkezelés során égésnövelő anyagok adagolásával bővíthető az RDF előállításra alkalmas hulladékok köre, így nagyobb hasznosítási arány érhető el.

További előkezelést nem igénylő RDF hulladék előzetes tárolásra kerül átvételre, amennyiben a szállító saját telephelyén történő gyűjtési, vagy előkezelési folyamat révén a hulladék már megfelelő minőségben kerül beszállításra.

A technológia számára alkalmas alapanyagok (input) a következők lehetnek:

- jellemzően magas fűtőértékű és alacsony halogéntartalmú, tiszta hulladékok (szerves anyaggal nem szennyezett, pl. gyártási maradékok)
- szelektíven gyűjtött vegyes műanyag-, papír-, fa- és textilhulladékok
- valamint a lakossági hulladékgyűjtésből válogatóművekben előválogatott anyagok
- az előállított hulladék fűtőértékét növelő adalékanyagok (nem hulladékok)

Az anyagában történő hasznosításra alkalmas hulladékok nem kerülnek erre a technológiai sorra, csak olyan hulladékok, melyek egyébként lerakóra kerülnének.

A gyártási folyamat kétlépcsős ellenőrzött elő- és utóaprítást, részben kézi, részben gépi válogatást jelent.

A folyamat a hulladék csarnokba történő beszállításával és átvételével kezdődik. Átvétel előtt szemrevételezéssel meg kell bizonyosodni arról, hogy a beszállított anyag alkalmas alternatív tüzelőanyag gyártására, és a haszonanyagok átvételére alkotott belső szabályozásnak megfelelően kell eljárni és dokumentálni.

A beszállított hulladék minőségétől (szemcseméret, összetétel) függően a gyártási folyamat egyes lépéseinek szükség szerinti alkalmazásával az alábbi műveleteken eshet át:

A csarnokon belül a beszállított hulladék ürítése történhet az aprítógép feladószalagja előtt található szabad területre vagy a tároló csarnoknak erre a célra kijelölt helyére. Az ürítés helyét a felelős műszakvezető határozza meg.

Az aprítandó nyersanyag alkotóelemeinek megfelelő arányban történő keveréséről folyamatosan gondoskodni kell. A keverék előállításánál fő szempont a stabil, kevésbé ingadozó, magas fűtőérték (≥ 20 GJ/t) és az alacsony halogéntartalom ($\leq 0,4$ m/m%) biztosítása. Szükség esetén a fűtőérték égésnövelő adalékanyagok hozzáadásával javítható, ezen anyagok aránya nem haladhatja meg az input hulladék 50%-át. Az előkezelt RDF hulladék minőségi követelményeit a mindenkorai szállítási szerződések tartalmazzák. Ügyelni kell arra, hogy masszív fémdarabok, kövek, nyúlós masszák, ragasztóanyaggal szennyezett anyagok, robbanékony, vagy gyúlékony anyagok, szikraképző anyagok, illetve azok az anyagok, melyek az aprítógépekben sérülést, üzemzavart, megakadást/megszorulást okozhatnak (big bag zsák, pántolószalag, erősebb szálaz anyag) ne kerüljenek a gépsorra.

A fentiek alapján tehát az üzemcsarnokba beszállított különböző tulajdonságú anyagokat az egyenletes minőségű tüzelőanyag előállítása érdekében keverni kell. Megfelelő keverés után homlokrakodó vagy targonca segítségével a haszonanyagot a súllyesztett felhordó szalagra igazítják (1. sz. szalag). Azokat az anyagokat melyek kárt vagy elakadást okozhatnak az aprítógépben, minden esetben el kell távolítani. A felhordó szalagra történő igazításnál törekedni kell a haszonanyag egyenletes elosztására.

Ezután a haszonanyag a szalagról az előaprító berendezésbe jut. Az UNTHA előaprító gép megfelelő adagolás és beállítások esetén legfeljebb A4 méretű darabokra aprítja a feladott anyagot. Az előaprítót követő 3. sz. szállítószalag fölé épített mágnesleválasztó a mágnesezhető fémdarabokat emeli ki az anyagáramból. A szeparátor kihordó szalagja a leválasztott vashulladékot egy, a szeparátor alatt elhelyezett konténerbe dobja, és ezzel a konténerrel szállítható a leválasztott vashulladék az újrahasznosítókhoz vagy ártalmatlanítóba, annak szennyezettségétől függően.

Ezután következik a légosztályozó, melynek feladata a nehéz és könnyű frakciók szétválasztása. A folyamat során a kis felületű, nagy súlyú anyagok (pl. kővek, üveg, fémdarabok, kemény műanyagok), melyek fűtőértéke elenyésző, ill. az utóaprítók meghibásodását okozhatják, a rendszerből kiesnek, míg a könnyű, nagy felületű, kis nedvességtartalmú, de magas fűtőértékű anyagok folytatják útjukat a rendszerben. A légosztályozó berendezés után a porleválasztást végző szűrő berendezés következik. Ezután következik a két utóaprító berendezés, mely végső méretre aprítja az ide érkező anyagot, a feldolgozó igényeknek megfelelően. Az utóaprítók között az 5. A) kocsizószalag, osztja szét az anyagot. A rendszer automata üzemében az utóaprítók alsó és felső telítettségérzékelői által adott jelek alapján történik az egyes gépek etetése. Az utóaprítógépek kihordó szalagja (5. B) sz. szalag) a tüzelőanyagot a 6. sz. bordás felhordószalagra továbbítja, amelyről egy 90°-os átadási pont után a 7. sz. szalag szállítja át az RDF output tároló csarnokba a tüzelőanyagot. Itt egy újabb 90°-os átadási pont után a 8. sz. szalag illetve az azon mozgó terelő segítségével a tüzelőanyag az 1-es, 2-es boxok valamelyikébe kitérölhető, vagy tovább a 9 sz. kocsizó szalagra továbbítható. A 9-es szalagról az tüzelőanyag az azon mozgó terelő segítségével a 3-as, 4-es boxok valamelyikébe kitérölhető, vagy tovább az 5. kitérölési ponton adható ki, közvetlenül a kamiont töltve.

A folyamatot úgy kell befejezni, hogy a felhordó szalagon, az aprító berendezésekben ne maradjon anyag, az összes feladott anyagot fel kell aprítani. Az aprítási folyamat végeztével a karbantartási és takarítási szabályoknak megfelelően kell az üzemet bezárni.

Az Engedély H/5 mellékletét törlöm, helyébe az alábbiak lépnek:

H/5. számú melléklet

A Telephelyen gyűjthető és a hulladéklerakó útjainak építése során, belső szorító töltésének, illetve takaróréteggént hasznosítható nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től	
17 01 01	beton	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kővek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
Összesen legfeljebb:		78 800

A technológiai céllal hasznosítható építési-bontási hulladékok mennyisége 78 800 tonna/év, de **legfeljebb a lerakással ártalmatlanított éves hulladékok mennyiségének 30 %-a lehet.**

Az Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás vonatkozásában eljárási költség nem merült fel.

A Határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható – az okozott jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban [cím: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.], illetve elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles, így keresetlevelét elektronikus úton köteles előterjeszteni űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/> oldalon keresztül.

Felhívom a figyelmet, hogy a *veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről* szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet több eltérést is alkalmazni rendel egyes eljárásjogi kérdésekben.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Gyál, Körösi út 53. szám (hrsz.: 044/11) alatti telephelyen folytatott tevékenységére PE-06/KTF/1187-24/2018., PE-06/KTF/2377-24/2017., PE/KTF/514-20/2016., PE/KTF/514-6/2016., PE/KTF/349-52/2015., PE/KTF/349-50/2015., PE/KTF/349-29/2015. és PE/KTF/349-14/2015. számú határozatokkal módosított, PE-06/KTF/2377-25/2017. számú határozattal kiegészített KTF: 7972-37/2014. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett.

A *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (4) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább öt évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.

A Környezethasználó ennek eleget téve 2019. december 30. napján benyújtotta a területileg illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció), amely az egyes hulladéktípusok mennyiségeinek (összmennyiség változatlan marad) kismértékű módosítására is irányult.

Fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság Környezethasználónak Engedélyt adott.

Az Engedély felülvizsgálatát követően a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy annak megadásakor a Dokumentációban foglaltak tekintetében nem teljes körűen döntött, így döntése jogszabályt sért.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 120. § (1) bekezdése szerint, „ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.”

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 120. § (1) bekezdése szerinti módosítási eljárást 2020. május 11. napján megindította.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás megindítására vonatkozó értesítést az Ákr. 104. § (3) bekezdésének a) pontja alapján mellőzte.

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] szerinti szakhatóság megkeresését és egyéb szakkérdés vizsgálatát mellőzte, tekintettel arra, hogy a szakhatóságok hatáskörébe tartozó, illetve egyéb környezeti elemre vagy rendszerre vonatkozó szakkérdés nem merül fel tárgyi ügyben.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az Ákr. 81. § (1) és 120. § (1) bekezdésére – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Jelen **határozatot, mint hirdetményt** a Környezetvédelmi Hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi a tevékenység helye szerinti **Gyál Város Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A Jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatja a **Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A határozat elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és 13. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét a 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a **hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzétenek tekinteni.

Budapest, 2020. május 18.

dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelélül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.

