

BIG-BAG – CO I JAK?

Zasady korzystania
z worków na gruz



Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

FCC Polska Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Pawliczka 23, Zabrze 41-800

✉ slask@serwisodpadowy.pl

☎ 32 271 36 49

www.fcc-group.pl



Szanowny Kliencie!

Sprawdź, co możesz wrzucić do worka BIG-BAG na daną frakcję odpadu – specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy dokładny opis.



WAŻNE:

W dniu odbioru BIG-BAG'a musi być do niego swobodny dostęp. Jeżeli odbiór BIG-BAG'a nie będzie możliwy z winy klienta (np. będzie zastawiony pojazdami), **klient zostanie obciążony kwotą 250 zł za każdą nieudaną próbę wywozu odpadów.**

W sytuacji, gdy kontener nie będzie zawierał odpadów zgodnych z deklaracją, po weryfikacji na instalacji komunalnej, klient zostanie obciążony kwotą 1000 zł za każdą tonę odpadów wymagających przesortowania.

CZYSTY GRUZ

Gruz nie jest zaliczany do odpadów komunalnych. Jest odpadem budowlanym, który można poddać recyklingowi. Po oczyszczeniu i rozdrobnieniu można użyć go jako kruszywa budowlanego, które wykorzystuje się przy budowie dróg, budynków, mostów lub jako podsypkę pod kostkę brukową i wylewki pod budowę.



TAK

- Gruz ceglany
- Gruz betonowy

NIE

- Żadne inne odpady

ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE

Podczas budowy lub remontu powstaje wiele różnych odpadów budowlanych, takich jak pozostałości kabli, płyty izolacyjne, gipsowe czy drewno. Nasz SerwisOdpadowy.pl pozwala na właściwą realizację usługi odbioru i zagospodarowania tych odpadów. Natomiast właściwe ich posortowanie podnosi jakość oraz efektywność wszystkich procesów. Nasi specjaliści ds. odpadów zajmą się dostawą i odbiorem kontenera, a także wywozem – tanio, szybko i bezproblemowo.



TAK


- plastikowe rury
- pozostałości z drewna
- panele ściennie i podłogowe, resztki linoleum/gumolitu, wykładziny dywanowe
- pozostałości kabli i izolacji
- tapety, boazeria, okleiny
- opróżnione opakowania po materiałach budowlanych
- folia malarska
- kabiny prysznicowe
- zbrojenia
- elementy siatki montażowej z resztkami kleju
- rury ceramiczne
- gruz ze ścian i sufitów wraz z tynkiem
- kamienie
- ziemia
- beton
- cegły
- porcelana, ceramika i ceramiczne elementy urządzeń sanitarnych, płytki szklone, kafelki podłogowe i ściennie
- dachówki ceramiczne
- terakota
- zaprawy i tynki

NIE

- odpady zielone i BIO
- odpady płynne (resztki farb, zapraw, rozpuszczalniki)
- azbest (eternit)
- urządzenia elektryczne
- opakowania po aerozolach, piankach itp.
- papa i resztki materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, styropian, wełna szklana, pianka mineralna)



Jak ustawić worek?



Ustaw worek na zewnątrz budynku, w sposób umożliwiający podjazd samochodem ciężarowym o wymiarach 10 m długości i 3 m szerokości oraz w sposób umożliwiający załadunek worka przy pomocy wysięgnika hydraulicznego (wolna przestrzeń nad workami powinna wynosić min. 4 metry).



Ustaw worek w odległości nie większej niż 1,5 m od miejsca, do którego samochód dojedzie. Worek powinien być ustawiony na utwardzonej i równej powierzchni.



Nie ustawiaj worka pod drzewami, przy samochodach, na studzienkach kanalizacyjnych oraz w sposób uniemożliwiający dojazd do nieruchomości pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowie, straż pożarna).



Nie ustawiaj worka pod słupami wysokiego napięcia, obiektami zadaszonymi, za ogrodzeniami, na zieleńcach pod balkonami (kierowca nie może jeździć po trawnikach i chodnikach).